

Status:	Ok
Freigabe:	25.11.2022

<b>Klassifizierung</b>	öffentliche Serien
Produkttyp:	Schaumstoff-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Innenausbau
Weitere-Industrien:	Küchen Marine Fenster, Türen

<b>Produktprofil</b>	
Korntyp:	Korund
Kornbereich (gesamt):	60; 100; 180-220
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	5 - mittel	
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	7 - flexibel	
Anpressdruck:	5 - mittel	

<b>Vorteile</b>	
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung</li> <li>- Geringes Zusetzen</li> <li>- Nass und trocken einsetzbar</li> <li>- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen</li> <li>- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern</li> <li>- Feinschleifen von Oberflächen</li> <li>- Abschleifen von Roststellen</li> <li>- Abschleifen von alter Farbe und Lacken</li> <li>- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe</li> <li>- Planschleifen von Unebenheiten</li> <li>- An- oder Abschleifen von Oberflächen</li> <li>- Anschleifen von gespachtelten Flächen</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altfarbe</li> <li>Altlack</li> <li>Füller</li> <li>Gips</li> <li>Gipsfaserplatten</li> <li>Holz</li> <li>Holz</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Mineralwerkstoffe</li> <li>Spachtel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Melaminfolie</li> <li><input type="radio"/> Kunststoff</li> <li><input checked="" type="radio"/> Altfarbe</li> <li><input checked="" type="radio"/> Altlack</li> <li><input type="radio"/> Füller</li> <li><input type="radio"/> Gips</li> <li><input checked="" type="radio"/> Gipsfaserplatten</li> <li><input checked="" type="radio"/> Hartholz</li> <li><input checked="" type="radio"/> Weichholz</li> <li><input type="radio"/> NC-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> PUR-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> UP-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> UV-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> Wasserlack</li> <li><input type="radio"/> Mineralwerkstoff</li> <li><input type="radio"/> Spachtel</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Schaumstoff-Schleifmittel	- Blocks

<b>Einsatz</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

<b>Details</b>	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit

<b>Kommunikation</b>	
Claim:	Der weiche Schaumstoffblock für ein perfektes Finish
Copy:	7991 siasponge block (soft) ist der anpassungsfähige Allrounder für alle Materialien. Dank seiner reduzierten Härte passt sich der Schleifblock optimal an Falze, Kanten und Profile an und sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung ohne seine Kantenstabilität zu verlieren.



<b>Kommunikation</b>			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 8157
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		ID 8197
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 8158

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung