# Ficha de datos técnicos
7991 siasponge block soft

| | |
|---|---|
| Estado: | Ok |
| Aprobación: | 25.11.2022 |

| **Clasificación** | Series públicas |
|---|---|
| Tipo de producto: | Abrasivos de esponja |
| Industrias principales: | Construcciones interiores |
| Otras industrias: | Cocinas<br>Náutica<br>Ventanas, puertas |

| **Perfil de producto** | |
|---|---|
| Tipo de grano: | óxido de aluminio |
| Granulometría (total): | 60; 100; 180-220 |
| Base: | Espuma PU (blando) |
| Recubrimiento: | mecánico |
| Encolado: | Resina aglutinante elástica |
| Recubrimiento especial: | |
| Equipamiento: | |

| **Propriedades** | | **Tecnología** |
|---|---|---|
| Capacidad de abrasión: | 5 - media | |
| Resistencia: | 9 - muy larga | |
| Acabado: | 8 - bueno | |
| Flexibilidad: | 7 - flexibles | |
| Presión de aplicación: | 5 - media | |

| **Ventajas** | |
|---|---|
| Construcciones interiores: | - Codificación por colores para una sencilla asignación<br>- Embotamiento escaso<br>- Se puede usar en húmedo o en seco<br>- Recubierto en cuatro caras, ideal para aplicaciones en ranuras y superficies |

| **Aplicaciones** | |
|---|---|
| Construcciones interiores: | - Lijado de esmaltes, pinturas y manchas antiguas<br>- Lijado de astillas de madera<br>- Pulido de superficies<br>- Lijado de zonas oxidadas<br>- Lijado de pinturas y barnices antiguos<br>- Rectificado de superficies para una mejor adherencia de la pintura<br>- Rectificado de irregularidades<br>- Rectificado o lijado de superficies<br>- Rectificado de superficies enmasilladas |

# Ficha de datos técnicos
7991 siasponge block soft

| Materiales | | |
|---|---|---|
| Construcciones interiores: | | ○ Lámina de melamina |
| | | ○ Plástico |
| | Barnices | ○ Barniz NC |
| | Barnices | ● Barniz PUR |
| | Barnices | ● Barniz UP |
| | Barnices | ● Barniz UV |
| | Barnices | ● Barniz de base acuosa |
| | Barniz viejo | ● Barniz viejo |
| | Madera | ● Madera dura |
| | Madera | ● Madera blanda |
| | Masillas | ○ Masillas |
| | Materiales minerales | ○ Material mineral |
| | Pintura vieja | ● Pintura vieja |
| | Placas de fibra de yeso | ● Placas de fibra de yeso |
| | Rellenos | ○ Rellenos |
| | Yeso | ○ Yeso |

| Formas de confección | Confección superior | Confección inferior |
|---|---|---|
| | Abrasivos de esponja | - Tacos |

| Aplicación | Grupo superior | Subgrupo |
|---|---|---|
| | Lijado manual | Lijado manual |
| Abrasión: | Lijado en seco, Lijado en húmedo | |

| Detalles | |
|---|---|
| No es idóneo para: | |
| Recomendaciones para el lijado: | |
| Recomendaciones de seguridad: | Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes:<br>www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety |

| Comunicaciones | |
|---|---|
| Claim: | el taco de espuma blando para un acabado perfecto |

| Comunicaciones | | | |
|---|---|---|---|
| Texto: | 7991 siasponge block (soft) es el bloque multiuso adaptable para todos los materiales. Gracias a su dureza reducida, el bloque de lijado se adapta a la perfección a encajes, bordes y perfiles y garantiza una distribución uniforme de la presión sin perder su estabilidad de cantos. | | |
| Material gráfico: | Vista del producto desde arriba (VPA) | Anverso:<br>Dorso: | ID<br>ID |
| | Imagen de la aplicación | Construcciones interiores: | ID 8157 |
| | Presentación de productos: | | |
| | Vista aumentada: | | ID 8197 |
| | Imagen del embalaje: | | |
| | Imagen de grupos de productos: | | ID 8158 |

● Aplicación principal
○ Aplicación secundaria