

Ficha de dados técnicos

9242 siashoe



Status:	Ok
Aprovação:	06.05.2019

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-120 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido J
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	1 - reduzida	
Durabilidade:	1 - curta	
Acabamento:	1 - médio	
Flexibilidade:	1 - muito rígida	
Força de compressão:	1 - leve	

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Componentes de sistema	- Pedra-pomes

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina estacionária	Esmeriladora de pedra-pomes
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Madeira dura - Materiais metálicos
Recomendação de lixamento:	

Ficha de dados técnicos

9242 siashoe



Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA
----------------------------	--

Informações

Claim:			
Copy:			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação		
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:			

- Aplicação principal
- Aplicação secundária