

Statut:	Ok
Validation:	06.05.2019

<b>Classification</b>	Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles	
Industries principales:	Construction métallique	
Autres industries:		

<b>Profil de produit</b>		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	60-120	FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile J	
Epan dage:	Mécanique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		

<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	1 - faible	
Durabilité:	1 - courte	
Finition:	1 - moyenne	
Flexibilité:	1 - très rigide	
Pression d'appui:	1 - légère	

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Composants systèmes	- Tambourins

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire machine	Polisseuse
Type de ponçage:		

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	- Bois durs - Matériaux métalliques
Recommandation de ponçage:	

<b>Détails</b>	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives)</li> <li>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales</li> </ul>

<b>Communications</b>			
Réclamation:			
Copie:			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application		
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
Photo groupe de produits:			

- Application principale
- Application secondaire