

Stato:	Ok
Approvazione:	06.05.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili	
Settori principali:	Carpenteria metallica	
Altri settori:		

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	60-120	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto J	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	1 - ridotta	
Durata:	1 - ridotta	
Finitura:	1 - media	
Flessibilità:	1 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	1 - leggera	

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Platorelli	- Rifinitori

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatrice di rifinitura
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Legno duro - Materiali metallici
Consigli per la levigatura:	

Dettagli	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA

Per comunicazioni			
Claim:			
Copy:			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione		
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario