



2918 siapan

La banda segmentada para la industria de los materiales de madera maciza



La banda segmentada para la industria de los materiales de madera maciza

La 2918 siapan, desarrollada especialmente para la industria de los materiales de madera maciza, logra los mejores resultados como banda segmentada.

- ▶ Proceso sin polvo; gracias a la construcción antiestática se reduce la adhesión del polvo a la banda abrasiva, a la pieza de trabajo y a la máquina
- ▶ Elevada estabilidad transversal de las bandas
- ▶ Gran abrasión en el tratamiento de madera blanda y dura en la gama de granos gruesos
- ▶ Posibilidad de montar y desmontar varias veces
- ▶ Resistente al agua y lavable
- ▶ Utilizable como banda ancha y banda segmentada
- ▶ Superficie perfecta gracias a TopTec
- ▶ Lavable, para condiciones extremas de uso continuo
- ▶ Elevada resistencia al desgarro

Perfil de producto

Tipo de grano:	Óxido de aluminio seminoble
Granulometría:	36-40; 60-120
Soporte:	Tejido Z, poliéster
Recubrimiento:	electrostático abierto cerrado
Encolado:	Resina sobre resina
Equipamiento:	TopTec
P036 – P060	
P080 – P120	

Aplicación



Aplicaciones

- Calibrado
- Lijado intermedio
- Lijado fino
- Rectificado de tableros de madera contrachapada, de carpintero y de madera maciza
- Calibrado de maderas macizas
- Calibrado de maderas macizas
- Calibrado, lijado basto y lijado intermedio
- Lijado basto en la producción de contrachapado
- Lijado basto de tableros de madera maciza encolados
- Lijado fino de tableros de madera maciza encolados

Materiales

Madera dura; Madera blanda; Madera resinosa; Madera;
Madera

Tecnología

TopTec