



1913 siawat

La référence pour les ponçages à l'eau de qualité



La référence pour les ponçages à l'eau de qualité

Produit phare pour le ponçage à l'eau, la série 1913 à base d'oxyde d'alumine se distingue depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques (capacité d'enlèvement importante, très bonne résistance à l'eau, longévité, grande flexibilité, etc.).

- ▶ Rendement de ponçage très élevé
- ▶ Très longue durée de vie
- ▶ Résistance à l'eau
- ▶ Bonne adaptabilité aux contours et formes
- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau
- ▶ Abrasif pour ponçage à l'eau leader du marché depuis des années

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P060 – P1200
	Carbure de silicium	P1500 – P2500
Granulométrie:	60-2500	
Support:	Papier C (FSC-certié)	P800 – P2500
	Papier D (FSC-certié)	P060 – P600
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	

Application



Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement des coulures, peau d'orange et inclusions de poussière

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Vernis anciens; Laque; Mastic; Plastiques

Technologie

siafast