



# 1948 siaflex

Flexible et polyvalent



### Flexible et polyvalent

La série universelle pour ponçage à sec ou à l'eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.

- ▶ Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- ▶ Très souple, s'adapte à toutes les formes
- ▶ Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- ▶ Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet

### Profil de produit

|                     |                                           |             |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Type de grain:      | Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable |             |
| Granulométrie:      | 40; 60-1500                               |             |
| Support:            | Papier latex (FSC-certié)                 |             |
| Epandage:           | Électrostatique                           | P040 – P180 |
|                     | Électrostatique ouvert                    | P220 – P600 |
|                     | Électrostatique                           | 800         |
| Liant:              | Résine synthétique                        |             |
| Revêtement spécial: | Stéarate                                  | P180 – 800  |

### Application



### Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière

### Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Aciers

### Technologie

Épandage ouvert; Plain; S Performance; siafast; siasoft