



# 1950 siaspeed

a máxima velocidad para un acabado perfecto



## a máxima velocidad para un acabado perfecto

El producto de gran polivalencia 1950 siaspeed destaca por el alto rendimiento, el perfecto acabado de superficie y la elevada vida útil, por ejemplo, en el lijado de masilla, imprimación, barniz y pintura.

- ▶ Un producto de gran polivalencia
- ▶ Alto rendimiento
- ▶ Vida útil máxima
- ▶ Mínimo embotamiento gracias a la dispersión abierta en el grano 220-600

### Perfil de producto

Tipo de grano:	Grano mixto con proporción de cerámica óxido de aluminio seminoble/esmalte azul	40 – 80 P100 – P400
Granulometría:	Corindón blanco	P500 – 1500
Soporte:	40; 60-1500 Papel (FSC-certificado)	40 – 600
Recubrimiento:	Film	800 – 1500
	Electrostática	40 – 180
	electrostático abierto	220 – 600
	Proceso especial	800 – 1500
Encolado:	resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	estearato	a partir de 80

### Aplicaciones

- Rectificado o lijado de superficies
- Lijado de pinturas y barnices antiguos
- Rectificado de superficies enmasilladas
- Pulido de superficies
- Rectificado de irregularidades

### Materiales

Pintura; Madera dura; Madera blanda; Material mineral; Rellenos; Masillas; Madera resinosa; Yeso; Placas de fibra de yeso; Plástico

### Tecnología

Dispersión abierta; Plain; S Performance; siafast; siasoft

### Aplicación

