



2920 siawood x

Para un rendimiento perfecto en madera maciza



Para un rendimiento perfecto en madera maciza

Con su robusto soporte de tejido, el 2920 siawood es la herramienta ideal para las aplicaciones en madera maciza más exigentes.

- ▶ Superficie perfecta gracias a TopTec
- ▶ Proceso sin polvo; gracias a la construcción antiestática se reduce la adhesión del polvo a la banda abrasiva, a la pieza de trabajo y a la máquina
- ▶ Gran duración gracias a un soporte muy resistente y tecnología de dispersión optimizada
- ▶ Gran abrasión en el tratamiento de madera blanda y dura en la gama de granos gruesos

Perfil de producto

Tipo de grano:	óxido de aluminio	
Granulometría:	16; 24; 36-220	
Soporte:	Tejido Y, algodón	P016 – P220
Recubrimiento:	cerrado	
Encolado:	resina sobre resina	
Equipamiento:	TopTec	

Aplicaciones

- Lijado a ras de cantos
- Lijado basto en la producción de contrachapado
- Lijado intermedio en la producción de contrachapado
- Lijado basto de tableros de madera blanda encolados
- Lijado intermedio de tableros de madera blanda encolados
- Lijado fino de tableros de madera blanda encolados
- Lijado de pinturas y barnices

Aplicación



Materiales

Madera blanda; Madera dura; Madera resinosa; Material mineral; Barniz viejo; Pintura vieja; Masillas; Rellenos; Tablero de madera contrachapada; Tablero MDF; Tablero aglomerado

Tecnología

siafast; Stearat; TopTec