



2951 siatur h

Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm

Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm

Bij radiussen van 2–5 mm bij het handmatig schuren en schuren met handmachines toont 2951 siatur h zijn sterke punten als hoog aanpassingsvermogen en hoge vormnauwkeurigheid vooral bij het opruwen, tussen- en eindschuren op verf, lak, plamuur en vulmiddel een must.

- ▶ Op willekeurig formaat scheurbaar
- ▶ Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering
- ▶ Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-320; 400; 600
Dragermateriaal:	H-linnen, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Multiplexplaat; PUR-lak; NC-lak; Watergedragen lak; Acryllak; Plamuur; Vulmiddel; Grondlaag; Mineraal materiaal; Kunststof; Gips; Gipsvezelplaten

Technologie

siasoft; TopTec

Toepassing