Ficha de dados técnicos
1904 siafit

Status:	Ok
Aprovação:	18.11.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Automotivo Construindo interiores
Outros setores:	Aerospacial

Perfil do produto		
Tipo de grão:	óxido de alumínio	
Granulometria (total):	120-240; 320; 400-800	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Papel de látex C	
Tipo de distribuição:	eletrostática	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:		

Características		**Tecnologia**
Taxa de remoção:	6 - médio	- siasoft
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	6 - médio	
Flexibilidade:	7 - flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Construindo interiores:	- Adapta-se de forma flexível à forma da superfície - Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis - Muito adaptável à forma, especialmente em locais de difícil acesso
Automotivo:	- Adapta-se de forma flexível à forma da superfície - Elevada capacidade de adaptação a contornos e formas - Muito adaptável à forma, especialmente em locais de difícil acesso

Aplicações	
Construindo interiores:	- Polir ou desbastar superfícies - Polimento fino de superfícies
Automotivo:	- Acabamento em primer em locais de difícil acesso - Acabamento final de betumes de enchimento em locais de difícil acesso - Polimento fino de formas convexas e côncavas em diferentes materiais - Polir ensambladuras e superfícies levemente arredondadas

Material		
Construindo interiores:		● Plástico
	Gesso	● Gesso
	Madeira	● Madeira macia
	Madeira	● Madeira dura
	Madeira compensada	● MDF
	Madeira compensada	● Aglomerado
	Massa	● Massa
	Materiais de superfície sólida	● Minerais
	Pinturas primárias	● Primário
	Placas de fibra-gesso	● Placas de fibra-gesso
	Primer	● Primer
	Tintas	● Cor
	Vernizes	● Laca
Automotivo:	Gelcoats	● Gelcoat poliéster
	Massa	● Massa
	Materiais compostos	● Material composto
	Materiais sintéticos	● Plástico
	Pinturas primárias	● Primário
	Primer	● Primer
	Tintas	● Cor
	Vernizes	● Laca

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siasoft

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lapidação de vidro - Lixamento úmido - Lixamento de pedra
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Ficha de dados técnicos
1904 siafit

Informações			
Claim:	Processar arredondamentos e formas de modo flexível graças a uma base de espuma		
Copy:	O abrasivo flexível 1904 siafit para o lixamento manual com espuma com compensação de pressão para arredondamentos, formas e locais de difícil acesso. Rolo perfurado de utilização versátil de qualidade siasoft e com foco principal na indústria automotiva, bem como acabamentos em interiores e produção de móveis.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores: Automotivo:	ID 115495 ID 106360
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária