

Status:	OK
Vrijgave:	18.11.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Binnenafwerking
Andere industrieën:	Ruimtevaart

Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	120-240; 320; 400-800 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	C-Latexpapier
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	7 - lang
Afwerking:	6 - gemiddeld
Flexibiliteit:	7 - flexibel
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Past zich flexibel aan de oppervlaktevorm aan - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Vorm kan makkelijk aangepast worden, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen
Automotive:	- Past zich flexibel aan de oppervlaktevorm aan - Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan - Vorm kan makkelijk aangepast worden, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingen	
Binnenafwerking:	- Opruwen of afschuren van oppervlakken - Fijnschuren van oppervlakken
Automotive:	- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen - Eindschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen - Fijnschuren van holronde en bolronde vormen op verschillende materialen - Opruwen van sponningen en lichte rondingen

Materiaal		
Binnenafwerking:	- Gips - Gipsvezelplaten - Grondlagen - Hout - Hout - Houtmaterialen - Houtmaterialen - Kleuren - Lakken - Minerale materialen - Plamuur - Vulmiddel	● Kunststof ● Gips ● Gipsvezelplaten ● Grondlaag ● Zachthout ● Hardhout ● MDF-plaat ● Spaanplaat ● Kleur ● Lak ● Mineraal materiaal ● Plamuur ● Vulmiddel
Automotive:	- Compoundmaterialen - Gelcoats - Grondlagen - Kleuren - Kunststoffen - Lakken - Plamuur - Vulmiddel	● Compound materiaal ● Gelcoat polyester ● Grondlaag ● Kleur ● Kunststof ● Lak ● Plamuur ● Vulmiddel

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- siasoft rollen

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van glas - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Rondingen en vormen flexibel bewerken dankzij schuimstof dragermateriaal		
Copy:	Het flexibele schuurmiddel 1904 siafit voor handschuren met drukcompenserend schuimstof voor rondingen, vormen en moeilijk bereikbare plekken. Veelzijdig inzetbare geperforeerde rol in siasoft-kwaliteit met de voornaamste focus op de automotive industrie evenals binnenafwerking en meubelproductie.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 115495
		Automotive:	ID 106360
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing