

Stato:	Ok
Approvazione:	21.01.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Turbine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	36-40; 60-80
Supporto:	Tessuto Y, poliesteri
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	





Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- microtec
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	2 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	9 - alta	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata asportazione grazie al grano ceramico - Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo - Lunga durata utile - Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Impieghi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali		
Carpenteria metallica:	<p>Acciaio</p> <p>Acciaio inox</p> <p>Metalli non ferrosi</p>	<p>● Acciaio</p> <p>● Acciaio ad alta lega</p> <p>○ Metalli non ferrosi</p>

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini - Utilizzare protezioni per l'udito

Per comunicazioni			
Claim:	Il professionista dalla elevata capacità di taglio		
Copy:	La nuova serie a nastro 2570 siabite offre una lunga durata grazie alla grana ceramica e al rigido supporto in poliestere.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 115383
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 115515

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario