

Status:	OK
Vrijgave:	28.05.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Ramen, deuren Marine

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	180; 240; 320
Dragermateriaal:	Net
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	- siastrong
Standtijd:	
Afwerking:	
Flexibiliteit:	
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Maximalisatie van de gebruiksduur - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Weinig verstopping - Meerdere keren te gebruiken - Gelijkblijvend vermogen gedurende de volledige productlevensduur - Nat en droog toepasbaar

Toepassingen	
Binnenafwerking:	- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen - Afschuren van opstaande houtvezels - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf

Materiaal		
Binnenafwerking:	- Gips - Hout - Hout - Kleuren - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Metalen - Minerale materialen - Oude lak - Oude verf - Plamuur - Vulmiddel	○ Acrylglas ○ Melaminefolie ○ Kunststof ○ Gips ● Zachthout ● Hardhout ● Kleur ● Watergedragen lak ● UV-lak ● UP-lak ● PUR-lak ○ NC-lak ● Roestvrij staal (Inox) ○ Mineraal materiaal ● Oude lak ● Oude verf ○ Plamuur ● Vulmiddel

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Bladen	- Halve bladen

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
	Handschoenen	Handschoenen voor profielen
	Handschoenen	Handschoenen voor kanten
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie			
Claim:	robuust en zeer flexibel te gebruiken		
Copy:	Het dubbelzijdig bestrooide 7988 siastrong kan veelzijdig flexibel worden toegepast. Een perforatie zorgt voor scherpe contouren en maakt nauwkeurig schuren ook op lastig bereikbare plekken eenvoudiger. Het robuuste schuurmiddel is wasbaar, sterk en duurzaam.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 115582
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 115654

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing