

Ficha de dados técnicos

7988 siastrong



Status:	Ok
Aprovação:	28.05.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos de espuma
Setores principais:	Construindo interiores
Outros setores:	Cozinhas Janelas, portas Naval

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	180; 240; 320
Costado:	Rede
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	argamassa elástica
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- siastrong
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	10 - muito flexível	
Força de compressão:	7 - forte	

Vantagens	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Maximização da duração de utilização- Máxima capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis- Empastamento reduzido- Reutilizável- Performance constante durante toda a vida útil do produto- Aplicável úmido e seco

Aplicações	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Desbastar vernizes transparentes antigos, tintas e descolorações- Desbastar fibras da madeira que restaram- Polir a superfície para melhor fixação da tinta

Material		
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"> Gesso Madeira Madeira Massa Materiais de superfície sólida Metais Primer Tinta velha Tintas Verniz velho Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Acrílico <input type="radio"/> Folha de melamina <input type="radio"/> Plástico <input type="radio"/> Gesso <input checked="" type="radio"/> Madeira macia <input checked="" type="radio"/> Madeira dura <input type="radio"/> Massa <input type="radio"/> Minerais <input checked="" type="radio"/> Aço inoxidável (Inox) <input checked="" type="radio"/> Primer <input checked="" type="radio"/> Tinta velha <input checked="" type="radio"/> Cor <input checked="" type="radio"/> Verniz velho <input checked="" type="radio"/> Verniz UV <input checked="" type="radio"/> Verniz PU <input type="radio"/> Verniz NC <input checked="" type="radio"/> Verniz base água <input checked="" type="radio"/> Verniz UP

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Folhas	- Meia folha

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
	Lixamento manual	Lixamento manual de perfis
	Lixamento manual	Lixamento manual de arestas
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Ficha de dados técnicos

7988 siastrong



Informações			
Claim:	Robusto e de utilização muito flexível		
Copy:	7988 siastrong revestido de ambos os lados, pode ser usado de forma flexível universalmente. Uma perfuração garante contornos impecáveis e simplifica o lixamento preciso, mesmo em locais de difícil acesso. O abrasivo robusto é lavável, resistente e de longa duração.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 115582
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 115654

- Aplicação principal
- Aplicação secundária