



4560 siabite

De optimale keramische fiberschijf voor de meest uiteenlopende toepassingen in metaal



De optimale keramische fiberschijf voor de meest uiteenlopende toepassingen in metaal

De grovere korrelbereiken van 4560 siabite werden ontwikkeld voor een hoge afname op ongelegeerde/laaggelegeerde staalsoorten. De schijf levert bovendien op roestvrij staal in de fijnere korrelbereiken een regelmatige en uitstekende oppervlaktekwaliteit. Dat alles zorgt ervoor dat de schuurwerkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd.

- ▶ Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
- ▶ Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof
- ▶ Stevige en resistente fiber onderlaag

Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunstharz
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Toepassing



Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Afbramen

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal

Technologie

X-LOCK