

Status:	OK
Vrijgave:	22.01.2024

Classificatie	
	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart Binnenafwerking Meubelproductie
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie Keukens

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60; 100-220; 280-320
Dragermateriaal:	Schuimstof (open structuur)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	8 - flexibel	
Aandrukkracht:	6 - medium	

Voordelen	
Automotive:	- Nat en droog toepasbaar - Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel - Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen - Gelijkmatische ruwdiepte door constante schuurcapaciteit - Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht
Ruimtevaart:	- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel - Past zich flexibel aan de oppervlaktevorm aan - Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof

Toepassingen

Automotive:	- Opschuren van hout en kunststoffen - Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf - Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen - Matteren van lakken - Vlakschuren van vulmiddel - Tussenschuren van lak
Ruimtevaart:	- Opschuren van gebogen werkstukken - Opschuren van oude en nieuwe lak alsook composietmaterialen - Matteren van verf en lak - Tussenschuren op gebogen oppervlakken

Materiaal

Automotive:	Compoundmaterialen Grondlagen Kleuren Kunststoffen Lakken Vulmiddel	● Compound materiaal ● Grondlaag ● Kleur ● Kunststof ● Oude lak ● Vulmiddel
Ruimtevaart:		

Confectievormen

	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schuimstof-schuurmiddelen	- Pads - Schijven

Toepassing

	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Handschuren	Handschuren
Slijping:	Nat schuren, Droog schuren	

Details

Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van de algemene EN-veiligheidsaanbevelingen

Communicatie			
Claim:	Voor het droog en nat schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen		
Copy:	Met 7979 siasponge soft worden werkzaamheden zoals het opruwen, fijnschuren en matteren kinderspel. Hierbij zorgt de hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan contouren, rondingen en profielen – hierdoor wordt een hoogwaardig, gelijkmatig schuurbeeld mogelijk gemaakt.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Automotive:	ID 8060
		Ruimtevaart:	ID 6392
	Productshow:		
	Macro-opname:		ID 8197
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8160 ID 6121 ID 8161

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing