

Ficha de dados técnicos

1910 siawood



Status:	Ok
Aprovação:	27.05.2025

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Placas Parquete Janelas, portas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	
Costado:	papel peso E
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	7 - elevado	- Camada aberta
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	8 - flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Produto multiúso econômico para o lixamento de madeira- Aplicação multiúso- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática- Costado de papel E flexível e adaptável

Aplicações	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Lixamento grosso de madeira maciça e painéis de madeira- Polimento fino de madeira maciça, folheados e painéis de madeira- Polir primários e películas de melamina- Lixamento intermediário de vernizes

Ficha de dados técnicos

1910 siawood



Material		
Produção de móveis:	Madeira maciça	● Madeira macia
	Madeira maciça	● Madeira dura
	Madeira maciça	● Madeira resinosa
	Revestimentos	● Papel melamínico
	Revestimentos	○ Folha de melamina

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Informações			
Claim:	Remoção eficiente, versátil e durável para madeira		
Copy:	Uma opção competitiva para aplicações em madeira, a 1910 siawood conta com uma boa taxa de remoção, flexibilidade e vida útil confiável		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 335
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:		ID 7595	ID 5008

- Aplicação principal
- Aplicação secundária