

Ficha de dados técnicos

5750 siaspot



| | |
|------------|------------|
| Status: | Ok |
| Aprovação: | 10.07.2025 |

| Classificação | Séries abertas |
|----------------------|---|
| Tipo de produto: | Abrasivos flexíveis |
| Setores principais: | Automotivo |
| Outros setores: | Aerospacial Naval Cozinhas Caminhões Ônibus |

| Perfil do produto | |
|--------------------------|--|
| Tipo de grão: | carbeto de silício |
| Granulometria (total): | 1500-5000 |
| Costado: | Filme |
| Tipo de distribuição: | Estruturado Endurecimento de matrizes |
| Aglutinante: | resina sintética pura |
| Revestimento especial: | |
| Equipamento: | |

| Características | | Tecnologia |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Taxa de remoção: | 2 - reduzida | - Triangle Tec |
| Durabilidade: | 10 - muito longa | |
| Acabamento: | 10 - muito bom | |
| Flexibilidade: | 8 - flexível | |
| Força de compressão: | | |

| Vantagens | |
|------------------|---|
| Automotivo: | <ul style="list-style-type: none">- Melhor qualidade, máxima durabilidade- Acabamento fino da superfície- Ótima qualidade de superfícies no lixamento de sistemas de pintura industriais- Codificação por cores para uma fácil atribuição- Elevada resistência à água- Base de filme robusta |

| Aplicações | |
|-------------------|--|
| Automotivo: | <ul style="list-style-type: none">- Remoção de incrustações de pó- Reparo de pontos em todas as pinturas- Reparo inteligente de pequenos defeitos de pintura |

| Material | |
|-----------------|-----------------|
| Automotivo: | Vernizes ● Laca |

Ficha de dados técnicos

5750 siaspot



| Disponibilidade | Confecção superior | Confecção inferior |
|---|--------------------|--|
|  | Discos | - Flores de lixamento - Discos siafast - Discos autocolantes em folhas - Discos autocolantes em rolos |

| Aplicação | Grupo superior | Subgrupo |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | Lixamento manual com Finiblock |
| | | Lixadeira de reparo de pontos |
| Lixamento: | Lixamento úmido | |

| Detalhes | |
|----------------------------|---|
| Nenhuma aptidão para: | - Lixamento a seco |
| Recomendação de lixamento: | - Com o lixamento úmido são obtidos os melhores resultados |
| Recomendação de segurança: | Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Luvas - Óculos |

| Informações | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------|
| Claim: | Reconheça a diferença | | |
| Copy: | O novo 5750 siaspot codificado por cor é a primeira escolha para um acabamento fino em pintura no reparo de automóveis e fabricação de veículos. Perfeitamente adequado para aplicações exigentes de lixamento de reparo de pontos. | | |
| Material de imagem: | Product Top View (PTV) | Parte da frente: | ID |
| | | Parte de trás: | ID |
| | Imagem da aplicação | Automotivo: | ID 118223 |
| | Show do produto: | | |
| | Macro fotografia: | | |
| | Imagem da embalagem: | | |
| Imagem do grupo de produtos: | | | ID 118315 |

- Aplicação principal
- Aplicação secundária