

Ficha de dados técnicos

2718 siapan +



Status:	Ok
Aprovação:	14.05.2025

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático P036 – P100 fechada P120 – P180
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- Plain
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	7 - forte	

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino- Elevada resistência ao rasgo- Elevada resistência ao clima- Possibilidade de esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas- Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento- Manuseio simples- À prova de água e lavável

Ficha de dados técnicos

2718 siapan +



Aplicações

Produção de móveis:

- Calibração
- Lixamento intermediário
- Polimento fino
- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura
- Polir placas laminadas (lado posterior)
- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça
- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça
- Calibrar madeiras maciças
- Lixamento grosso na fabricação de parquet e contraplacado
- Lixamento grosso na fabricação de contraplacado
- Lixamento grosso de madeira maciça e painéis de madeira
- Lixamento grosso de placas de madeira maciça coladas
- Polimento fino na fabricação de parquet e contraplacado
- Polimento fino na fabricação de contraplacado
- Polimento fino de madeira maciça
- Polimento fino de placas de madeira maciça coladas

Material

Produção de móveis:

- | | |
|----------------------|---|
| Laminados | <input type="radio"/> Laminado HPL |
| Madeira compensada | <input checked="" type="radio"/> Aglomerado |
| Madeira compensada | <input checked="" type="radio"/> MDF |
| Madeira compensada | <input checked="" type="radio"/> Placa HDF |
| Madeira compensada | <input checked="" type="radio"/> Painéis de madeira |
| Madeira compensada | <input type="radio"/> Placa de fibra mineral |
| Madeira maciça | Madeira maciça |
| Materiais sintéticos | <input type="radio"/> Minerais |

Aplicação



Grupo superior

Lixamento com cinta estacionária

Subgrupo

Lixamento com cinta larga no rolo de contato



Lixamento com cinta estacionária

Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim



Lixamento com cinta estacionária

Lixamento com cinta larga com patim

Lixamento:

Detalhes

Nenhuma aptidão para:

- Calibração e lixamento médio de madeira fortemente oleaginosa e resinosa

Recomendação de lixamento:

- Utilização em placas de contraplacado e de madeira estratificada apenas com a emenda tipo 3, corte direito

Ficha de dados técnicos

2718 siapan +



Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino
----------------------------	--

Informações

Claim:	O versátil confiável		
Copy:	O versátil e confiável 2718 siapan+ com um suporte de poliéster robusto e flexível e uma ampla gama de grãos garante um alto nível de desempenho em todas as aplicações, desde a retificação de calibração até a moagem final, sempre resultados de moagem precisos e de alta qualidade.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 118399
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:			ID 118400

- Aplicação principal
- Aplicação secundária