

Stato:	Ok
Approvazione:	05.08.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria (totale):	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	7 - buona
Flessibilità:	3 - rigida
Pressione di appoggio:	7 - elevato

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Adatto per l'intero processo di levigatura: dalla calibratura alla finitura - Elevata resistenza allo strappo - Elevata resistenza ai fattori climatici - Possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina - Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato - Semplice da maneggiare - Lavabile

Impieghi

Produzione di mobili:	- Calibratura - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura di pannelli in masonite, pannelli MDF e truciolari - Irruvidimento di pannelli in laminato (lato posteriore) - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio - Calibratura e levigatura di elementi in legno massiccio - Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato - Levigatura nella produzione di compensato - Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno - Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati - Finitura nella produzione di parquet e compensato - Finitura nella produzione di compensato - Finitura di legno massiccio - Finitura di pannelli in legno massiccio incollati
-----------------------	---

Materiali

Produzione di mobili:	Laminati Legno massiccio Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche	○ Laminato HPL ○ Legno massiccio ● Pannello in masonite ● Pannello MDF ● Pannello truciolare ● Materiale in legno ○ Pannello in fibra minerale ○ Sostanze minerali
-----------------------	--	--

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	- Calibrazione e levigatura media di legno con forte presenza di olio e resina
Consigli per la levigatura:	- Impiego su pannelli in compensato e paniforte soltanto con giunzione nastro tipo 3, taglio rettilineo

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Il tuttofare affidabile		
Copy:	L'affidabile tuttofare 2718 siapan+ con un supporto in poliestere robusto e flessibile e un'ampia gamma di grane garantisce un elevato livello di prestazioni in tutte le applicazioni, dalla rettifica di calibrazione fino alla macinazione finale, risultati di macinazione sempre precisi e di alta qualità.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 5034
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 118399
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 118400

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario