

Scheda tecnica

2718 siapan +



Stato:	Ok
Approvazione:	05.08.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria (totale):	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	
Finitura:	
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none">- Adatto per l'intero processo di levigatura: dalla calibratura alla finitura- Elevata resistenza allo strappo- Elevata resistenza ai fattori climatici- Possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina- Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato- Semplice da maneggiare- Lavabile

Impieghi

Produzione di mobili:

- Calibratura
- Levigatura intermedia
- Finitura
- Levigatura di pannelli in masonite, pannelli MDF e truciolari
- Irruvidimento di pannelli in laminato (lato posteriore)
- Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio
- Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio
- Calibratura e levigatura di elementi in legno massiccio
- Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato
- Levigatura nella produzione di compensato
- Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno
- Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati
- Finitura nella produzione di parquet e compensato
- Finitura nella produzione di compensato
- Finitura di legno massiccio
- Finitura di pannelli in legno massiccio incollati

Materiali

Produzione di mobili:

- Laminati
- Legno massiccio
- Materiali legnosi
- Materie plastiche

- Laminato HPL
- Legno massiccio
- Pannello in masonite
- Pannello MDF
- Pannello truciolare
- Materiale in legno
- Pannello in fibra minerale
- Sostanze minerali

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:

- Calibrazione e levigatura media di legno con forte presenza di olio e resina

Consigli per la levigatura:

- Impiego su pannelli in compensato e paniforte soltanto con giunzione nastro tipo 3, taglio rettilineo

Scheda tecnica

2718 siapan +



Dettagli

Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza
	<ul style="list-style-type: none">- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni

Claim:	Il tuttofare affidabile		
Copy:	L'affidabile tuttofare 2718 siapan+ con un supporto in poliestere robusto e flessibile e un'ampia gamma di grane garantisce un elevato livello di prestazioni in tutte le applicazioni, dalla rettifica di calibrazione fino alla macinazione finale, risultati di macinazione sempre precisi e di alta qualità.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 118399
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 118400

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario