



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

Wysoka jakość w połączeniu z agresywnym skrawaniem i optymalną żywotnością. Dla pragmatycznych użytkowników, do obróbki różnego rodzaju materiałów, jak np. szpachla, wypełniacz, lakier, farba i drewno.

- ▶ Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu
- ▶ Stabilność procesu dzięki równomiernej głębokości rys w całym zakresie granulacji
- ▶ Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium	P040 – P500
Kornbereich:	40; 60-240; 320; 400-500	
Podłoże:	Papier C (FSC-certyfikat)	P040 – P100
	Papier B (FSC-certyfikat)	P120 – P500
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny	
Spoiwo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:	Stearynian	P220 – P500

Einsatz



Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Szlif wstępny desek tarasowych
- Szlif wstępny tarasów drewnianych i krawędzi basenów
- Szlif wstępny łuszczących się lub źle przywierających powłok malarskich
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen
- Szlifowanie nierówności

Werkstoffe

Miękkie drewno; Twarde drewno; Drewno żywiczne; Lakier wodny; Materiały mineralne; Stara powłoka malarska; Stara powłoka lakiernicza; Wypełniacz; Podkład; Szpachla; Tworzywa sztuczne; Płyta mineralna; Gips; Płyty gipsowo-włóknowe

Technologie

siafast