



# 4560 siabite

Optymalny ceramiczny krążek fibrowy do różnego rodzaju zastosowań związanych z obróbką metali



### Optymalny ceramiczny krążek fibrowy do różnego rodzaju zastosowań związanych z obróbką metali

Niższe zakresy granulacji produktu 4560 siabite zostały opracowane z myślą o dużej wydajności zbierania nadmiaru w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. W wyższych zakresach granulacji krążek zapewnia podczas szlifowania stali szlachetnej regularną i doskonałą jakość obróbki powierzchni. Wszystko to pomaga skrócić czas pracy.

- ▶ Wysoce wydajny produkt z ziarnem ceramicznym
- ▶ Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej
- ▶ Stabilne podłoże fibrowe

#### Produktprofil

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Typ ziarna::       | Korund ceramiczny    |
| Kornbereich:       | 36-120               |
| Podłoże:           | Fibra                |
| Rodzaj nasypu:     | pełny                |
| Spoivo:            | Żywica syntetyczna   |
| Powłoka specjalna: | Substancja chłodząca |

#### Einsatz



#### Anwendungen

- Obróbka spawów
- Usuwanie przebarwień powierzchni
- Szlifowanie – zbieranie nadmiaru
- Szlifowanie powierzchni
- Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości
- Gratowanie

#### Werkstoffe

Stal niestopowa / niskostopowa; Stal wysokostopowa

#### Technologie

X-LOCK