



4582 siaramic

Inox ve elikte yksek performans iin seramik fiber disk



Inox ve çelikte yüksek performans için seramik fiber disk

4582 siaramic serisinin kalın tanecikleri, paslanmaz çelik ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir. Ayrıca şekillendirilmiş siaramic taneciği diske daha uzun kullanım ömrü sağlar. Seramik fiber disk, paslanmaz çelik (soğutucu etkin maddesi ile) ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerdeki ince taneciklerde sabit ve düzenli zımparalama sayesinde mükemmel yüzey kalitesi sunma özelliğine de sahiptir.

- ▶ Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- ▶ İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- ▶ Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- ▶ Uzun kullanım ömrü
- ▶ Eşit kesme performansı
- ▶ Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri
- ▶ Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı

Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Kaplama:	1 taraflı

Uygulama alanları

- Kaynak dikişi hazırlama
- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Çapak giderme
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

Malzemeler

Paslanmaz çelik (Inox); Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Alüminyum

Teknoloji

Biçimlendirilmiş kum; X-LOCK

Kullanım alanları

