



4815 siacut

Krążek fibrowy do agresywnego szlifowania stali wysokostopowych



Krażek fibrowy do agresywnego szlifowania stali wysokostopowych

Dedykowane obróbce stali wysokostopowych krążki fibrowe 4815 siacut można wykorzystywać do różnego rodzaju zastosowań: od prac tynkarskich, poprzez gratowanie i fazowanie krawędzi aż do obróbki śrub okrętowych wykonanych z brązu. Substancje chłodzące ograniczają do minimum występowanie przebarwień podczas obróbki.

- ▶ Duża agresywność
- ▶ Stabilne podłoże fibrowe
- ▶ Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej

Produktprofil

Typ ziarna::	Korund cyrkonowy
Kornbereich:	36; 60-80; 120-150
Podłoże:	Fibra
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca

Anwendungen

- Obróbka spawów
- Usuwanie przebarwień powierzchni
- Szlifowanie – zbieranie nadmiaru
- Szlifowanie powierzchni
- Gratowanie
- Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości

Werkstoffe

Stal wysokostopowa; Metal nieżelazny

Einsatz

