



6120 siafleece

Równomierna jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania
ręcznego i szlifowania szlifierkami ręcznymi



Równomierna jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania ręcznego i szlifowania szlifierkami ręcznymi

Produkt 6120 siafleece jest przeznaczony do stosowania na sucho i na mokro. Przekonuje użytkowników dobrym dopasowaniem do powierzchni, stałą wydajnością w całym okresie eksploatacji, niskim stopniem zaklejania oraz równomierną, wysoką jakością obróbki powierzchni.

- ▶ Wysoka elastyczność i łatwość dopasowania się do kształtu materiału
- ▶ Trójwymiarowy, przesycony ziarnem
- ▶ Niewielki stopień zaklejania
- ▶ Odporny na działanie ługów i rozpuszczalników
- ▶ Bardzo długa żywotność
- ▶ Niepalny, dzięki czemu stanowi bezpieczną alternatywę dla wełny stalowej

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium Węglik krzemu
Kornbereich:	150
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna

Einsatz



Anwendungen

- Szlif finalny drewna, materiałów kompozytowych, powłok malarskich i lakierniczych oraz wypełniaczy
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen
- Matowanie materiałów mineralnych

Werkstoffe

Miękkie drewno; Twarde drewno; Powłoka lakiernicza

Technologie

siafast