



7241 siacarbon

Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans



Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans

7241 siacarbon sert yüzeylerdeki makineli ıslak ve kuru zımparalama çalışmaları için ideal çözümdür: Çizilmeye dayanıklı boyaların, kompozit maddelerin, yeni parçaların, astarların ve alüminyumun minimum zımpara maddesi tüketimi ile zımparalanması sırasında benzersiz neticeler elde edilmesini sağlar.

- ▶ Sert malzemelerde mükemmel performans
- ▶ En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi
- ▶ Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- ▶ Delik sistemine yapışma yok
- ▶ Sabit kazıma değerleri
- ▶ Rahat zımparalama hissi
- ▶ Islak veya kuru olarak kullanılabilir

Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Taban:	Dokuma
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Malzemeler

Mineral malzeme; Astar folyosu; Melamin folyo; Çizilmez cila; Dolgu maddesi

Teknoloji

siafast

Kullanım alanları

