

Status:	Ok
Freigabe:	19.05.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kamień

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	16; 24; 36 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno Y, bawełna P016 – P036
Rodzaj nasypu:	mechaniczny, pełny P016 – P036
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	3 - wystarczające
Elastyczność:	4 - sztywna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Optymalny produkt do szlifowania rotacyjnego - Szybka, bezpieczna wymiana materiału ściernego dzięki systemowi mocowania na rzepy siafast - Bardzo wysoka wydajność i długa żywotność przy zaawansowanych zastosowaniach
Przemysł meblarski:	- Optymalny produkt do szlifowania rotacyjnego - Szybka, bezpieczna wymiana materiału ściernego dzięki systemowi mocowania na rzepy siafast - Bardzo wysoka wydajność i długa żywotność przy zaawansowanych zastosowaniach

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- An- oder Abschleifen von Oberflächen - Feinschleifen von Oberflächen
Przemysł meblarski:	- Szlif wstępny gipsu, kamienia i betonu - Szlif wstępny powłok malarskich, starych powłok lakierniczych oraz preparatów impregnujących - Szlif finalny litego drewna - Matowanie płyt izolacyjnych

Werkstoff		
Wykończenie wnetrz:	Beton Drewno Drewno Stara powłoka lakiernicza Stara powłoka malarska	○ Tworzywa sztuczne ○ Beton ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Minerale Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ○ Beton ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska ○ Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płóciennne - Jumbolino - Rolki papierowe - Rolki ekonomiczne
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki różne
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki z obustronnym nasypem - Krążki siafast - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka delta
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie metalu
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Najwyższa wydajność podczas wymagającego szlifowania gipsu, kamienia i starych powłok malarskich		
Copy:	Gdy zachodzi potrzeba oczyszczenia drewna z gipsu, kamienia, betonu, starego lakieru i preparatów impregnujących, 1707 siapar udowadnia swoje atuty: wysoką wydajność i długą żywotność przy zaawansowanych zastosowaniach.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 275 ID 275
		Przemysł meblarski:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 1632

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung