

Status:	Ok
Freigabe:	07.08.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Parkiet Kuchnie Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	180-320; 400-600 P180 – P600 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier E (FSC™-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	10 - bardzo długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	
Siła nacisku:	

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Najwyższa jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania przemysłowych systemów lakierniczych - Równomierna wydajność w całym okresie użytkowania produktu - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie przygotowawcze przemysłowych systemów lakierniczych - Szlifowanie wykończeniowe przygotowujące do lakierowania

Werkstoff	
Przemysł meblarski:	Powłoki Powłoki Powłoki ● Lakier UV ● Lakier PUR ○ Folia melaminowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA

Kommunikation	
Claim:	Długa żywotność podczas przemysłowego szlifowania powłok lakierniczych
Copy:	1730 sialac oferuje długą żywotność i równomierną jakość obróbki. Produkt odpowiedni zwłaszcza do twardych powłok lakierniczych w zastosowaniach przemysłowych.
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)
	Przednia strona: ID 8767 Tylne strona: ID 8766
	Zdjęcie zastosowania
	Przemysł meblarski: ID 9032
	Prezentacja produktów:
	Zdjęcie makro:
	Zdjęcie opakowania:
	Zdjęcie grupy produktów:

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung