

Durum:	Tamam
Onay:	07.08.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Parke Mutfaklar Pencereler, kapılar

Ürün profili	
Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam):	180-320; 400-600 P180 – P600 FEPA P / ISO 6344
Taban:	E kağıt (FSC sertifikalı)
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	TopTec

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek
Dayanım süresi:	10 - çok uzun
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	
Pres basıncı:	
	- TopTec

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	- Endüstriyel cila sistemlerini zımparalamada en iyi yüzey kalitesi - Tüm kullanım ömrü boyunca aynı düzeyde kalan performans - TopTec sayesinde mükemmel yüzey

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	- Endüstriyel boya sistemlerinde ara zımparalama - Boyamaya hazırlık için son kat uygulama

Malzeme	
Mobilya imalatı:	Kaplamalar Kaplamalar Kaplamalar
	● UV cila ● PUR cila ○ Melamin folyo

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
	Bant zımparalama	Kros bant zımpara
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri

İletişim	
Lisans:	Endüstriyel cila zımparalamasında yüksek dayanım süresi için
Kopya:	1730 sialac yüksek dayanım süresi ve devamlı yüksek kalite sağlar. Özellikle endüstriyel alandaki sert cilalar için idealdir.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Ön sayfa: ID
	Arka yüz: ID
	Uygulama görseli
	Mobilya imalatı: ID 9032
	Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:	
Ambalaj görseli:	
Ürün grup görseli:	

- Ana uygulama
- Yan uygulama