

Status:	Ok
Freigabe:	06.01.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Kamień Szyby Parkiet Okna i drzwi Przemysł stocznioowy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	36-400 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier F (FSC-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	6 - średnia
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Optymalny produkt do szlifowania rotacyjnego - Wytrzymałe podłoże papierowe umożliwia szlifowanie elektronarzędziami - Szybka, bezpieczna wymiana materiału ściernego dzięki systemowi mocowania na rzepy siafast
Przemysł meblarski:	- Długa żywotność podczas szlifowania płyt wiórowych, MDF i HDF - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Najwyższa jakość obróbki powierzchni - Bardzo dobre wykończenie w przypadku litego drewna i fornirów

Anwendungen

Wykończenie wnętrz:	- Aufrauen von Isolationsplatten - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Abschleifen von Gips, Stein und Beton - Feinschleifen von Oberflächen - Abschleifen von Gips, Stein und Beton - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
Przemysł meblarski:	- Szlif finalny krawędzi i powierzchni płyt wiórowych, MDF i HDF - Kalibrowanie - Szlifowanie wykończeniowe przygotowujące do lakierowania - Szlifowanie wykończeniowe drewna poprzecznego i fornirów dekoracyjnych - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych

Werkstoff

Wykończenie wnętrz:	○ Tworzywa sztuczne ○ Kamień ○ Tworzywa sztuczne ○ Beton ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ○ Twarde drewno ● Gips ○ Lakier PUR ○ Lakier UP ○ Lakier UV ● Płyta MDF ● Płyta mineralna ● Płyty gipsowo-włóknowe ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska ○ Wypełniacz
Przemysł meblarski:	● Miękkie drewno ○ Twarde drewno ● Płyta wiórowa ● Płyta MDF ○ Płyta mineralna ○ Kamień ● Szpachla ● Wypełniacz ● Lakier PUR ● Lakier UP ● Lakier UV ○ Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino - Rolki jumbo - Rolki papierowe
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki różne
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki z obustronnym nasypem - Krążki siafast - Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Szlifierka kątowa
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Szlifierka oscylacyjna
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Szlifierka delta
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie krawędzi taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie krążkami, stacjonarne
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- W niskim zakresie granulacji przy obróbce drewna drzew liściastych - Kalibrowanie i szlifowanie powierzchni silnie oleistego i żywicznego drewna - Szlifowanie na mokro - Materiały maziste
Zalecane szlifowanie:	- P80–P400: Taśmy szersze niż 1800 mm stosować tylko po wcześniejszych próbach
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Die Nummer 1 beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
Copy:	Wyspecjalizowany w zakresie szlifu finalnego płyt wiórowych, MDF i HDF produkt 1749 siaral f oferuje nie tylko długą żywotność, lecz także wysokiej jakości rezultat pracy.
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)
	Przednia strona: ID Tylna strona: ID
	Zdjęcie zastosowania Wykończenie ID 4532 wnętrz: ID 5616 Przemysł meblarski:
	Prezentacja produktów:
	Zdjęcie makro:
	Zdjęcie opakowania:
	Zdjęcie grupy produktów: ID 7593 ID 1637

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung