

Durum:	Tamam
Onay:	24.01.2022

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme Havacılık
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Makineler, sistemler Bobinler, saclar Makineler, sistemler Boru ve profiller

Ürün profili		
Kum tipi:	Zirkon korindon	
Kum aralığı (toplam):	24; 36-320; 400	P100 – P400 FEPA P / ISO 6344 24 – 80 ANSI
Taban:	Fiber F kağıt (FSC sertifikalı)	24 – 40 40 – P400
Püskürtme şekli:	Kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Soğutucu etkin madde	
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- Düz - siafast
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	9 - çok iyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:	7 - Yoğun	

Avantajlar	
Metal işleme:	- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün - Kuru zımparalamada kesilebilir ürün - Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma - Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma - Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı - Mükemmel yüzey kalitesi
Havacılık:	- Kuru zımparalamada kesilebilir ürün - siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi - Fiber diskler için ekonomik alternatif - Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı

Uygulama alanları

Metal işleme:	- Boyayı giderme - Pası giderme - Kaynak için hazırlık - Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Çapak giderme - Yüzey perdahı - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama
Havacılık:	- Boyayı giderme - Pası giderme - Kaynak için hazırlık - Renk solmalarının giderilmesi - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ○ Demir olmayan metal ○ Paslanmaz çelik
Havacılık:	Kompozit malzemeler	● Kompozit malzeme

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbo rulolar - siafast ruloları
	Şeritler	- siafast şeritleri
	Diskler	- siafast diskleri - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Taşılama makinesi
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Sert kullanımda - Cam zımparalama - Islak zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	- Uygun hale getirilmiş ürün parametreleri sayesinde genel amaçlı kullanılabilir - Yeni siatop siafast zımpara tabanında iyi pıtrak tutma
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Çelik ve demir esaslı olmayan yüzeylerde hızlı ve ekonomik uygulama seçeneği
Kopya:	1815 siatop yüksek kazıma oranı, uzun kullanım ömrü ve çok iyi son kat kalitesi ile etkileyicidir.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Uygulama görseli
	Ürün gösterimi:
	Makro bağlantısı:
	Ambalaj görseli:
	Ürün grup görseli:
	Ön sayfa: ID Arka yüz: ID Metal işleme: ID 5617 Havacılık: ID 6385 ID 12285

- Ana uygulama
- Yan uygulama