

Status:	Ok
Freigabe:	18.11.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Aerospace

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	120-240; 320; 400-800 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier lateksowy C
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	6 - przeciętne
Elastyczność:	7 - elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Elastyczne dopasowanie do kształtu powierzchni - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Bardzo duża łatwość dopasowania się do kształtu materiału, szczególnie w miejscach trudno dostępnych
Motoryzacja:	- Elastyczne dopasowanie do kształtu powierzchni - Dobre dopasowanie do konturów i kształtów - Bardzo duża łatwość dopasowania się do kształtu materiału, szczególnie w miejscach trudno dostępnych

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- An- oder Abschleifen von Oberflächen - Feinschleifen von Oberflächen
Motoryzacja:	- Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Szlifowanie wykończeniowe wypełniacza w trudno dostępnych miejscach - Szlifowanie wykończeniowe wklęsłych i wypukłych kształtów na różnego rodzaju materiałach - Szlif finalny kształtów i lekkich zaokrągleń

Werkstoff		
Wykończenie wewnątrz:	Drewno Drewno Gips Lakiery Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały mineralne Płyty gipsowo-włóknowe Podkłady Powłoki malarskie Szpachla Wypełniacz	• Tworzywa sztuczne • Miękkie drewno • Twarde drewno • Gips • Powłoka lakiernicza • Płyta MDF • Płyta wiórowa • Materiały mineralne • Płyty gipsowo-włóknowe • Podkład • Kolor • Szpachla • Wypełniacz
Motoryzacja:	Kompozyty Lakiery Podkłady Powłoki malarskie Szpachla Tworzywa sztuczne Wypełniacz Żelkoty	• Materiały kompozytowe • Powłoka lakiernicza • Podkład • Kolor • Szpachla • Tworzywa sztuczne • Wypełniacz • Żelkot poliestrowy

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki siasoft

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Rundungen und Formen flexibel bearbeiten dank Schaumstoffunterlage		
Copy:	Das flexible Schleifmittel 1904 siafit für den Handschliff mit druckausgleichendem Schaumstoff für Rundungen, Formen und schwer zugängliche Stellen. Vielseitig einsetzbare perforierte Rolle in siasoft Qualität mit Hauptfokus auf die Automotive-Industrie sowie Innenausbau und Möbelproduktion.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 115495 ID 106360
	Motoryzacja:		
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung