

Status:	Ok
Freigabe:	06.01.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Parkiet

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier F (FSC-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	5 - średnia
Siła nacisku:	
	- TopTec

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Wysoka wydajność ścierna i wysoka jakość powierzchni przy obróbce twardego drewna w całym zakresie granulacji - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Wysoka jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania twardego drewna - Wysoka jakość obróbki powierzchni w niskim zakresie granulacji

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie przygotowawcze powierzchni - Szlifowanie wykończeniowe powierzchni - Szlifowanie przygotowawcze lakierów poliestrowych - Kalibrowanie powierzchni - Szlifowanie wyrównujące krawędzi, oklein i wystających części

Werkstoff		
Przemysł meblarski:	Lite drewno Powłoki Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne	● Twarde drewno ○ Lakier UV ● Lakier UP ● Lakier PUR ○ Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki jumbo - Rolki papierowe
	Formatka	- Formatka siafast
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie krawędzi taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Drewno żywiczne - Szlifowanie na mokro - Płyty wiórowe i płyty MDF z wtrąceniami mineralnymi lub metalicznymi
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Optymalny produkt do perfekcyjnych powierzchni z twardego drewna		
Copy:	Jako specjalistyczny produkt do szlifowania twardego drewna taśmą, 1920 siawood oferuje wysoką wydajność ścierną i wysoką jakość obróbki powierzchni, przekonując zarówno podczas szlifowania kalibracyjnego, przygotowawczego, wykończeniowego oraz wyrównującego dzięki pierwszorzędnym rezultatom w całym zakresie granulacji.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 6713
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 1646

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung