

Status:	Ok
Freigabe:	24.03.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Parkiet Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	40; 60-320; 400-600
Podłoże:	Papier C (FSC™-certyfikat) P040 – P240 Papier B (FSC™-certyfikat) P280 – P400
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Stearynian P80 – P400
Technologia:	

Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka	- Niepełne pokrycie - Zwykłe - S Performance - siafast - siasoft
Żywotność:	7 - długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	9 - bardzo elastyczna	
Siła nacisku:		

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Uniwersalny i wszechstronny produkt do drewna i powłok lakierniczych - Wysoka elastyczność zapewnia bezproblemowe szlifowanie krawędzi i narożników - Niewielki stopień zaklejania - Dobre właściwości wykończeniowe
Przemysł meblarski:	- Uniwersalny i wszechstronny produkt do drewna i powłok lakierniczych - Wysoka elastyczność zapewnia bezproblemowe szlifowanie krawędzi i narożników - Niewielki stopień zaklejania - Dobre właściwości wykończeniowe

Anwendungen

Wykończenie wnętrz:	- Abschleifen von Roststellen - Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Szlif wstępny desek tarasowych - Szlif wstępny tarasów drewnianych i krawędzi basenów - Szlif wstępny łuszczących się lub źle przywierających powłok malarskich - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe - Feinschleifen von Oberflächen - Szlifowanie nierówności - Planschleifen von Leichtbauwänden - Nadawanie struktury belkom drewnianym
Przemysł meblarski:	- Szlif finalny litego drewna - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych na powierzchniach równych i zaokrąglonych - Szlif finalny podkładów, wypełniaczy i szpachli - Szlifowanie wykończeniowe przygotowujące do lakierowania

Werkstoff

Wykończenie wnętrz:	○ Tworzywa sztuczne ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Gips ● Lakier wodny ● Lakier UP ● Lakier PUR ● Lakier NC ● Lakier UV ● Lakier akrylowy ○ Płyta mineralna ● Materiały mineralne ○ Płyty gipsowo-włóknowe ● Podkład ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska ● Szpachla ● Wypełniacz
Drewno	
Drewno	
Drewno	
Gips	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Materiały mineralne	
Materiały mineralne	
Płyty gipsowo-włóknowe	
Podkłady	
Stara powłoka lakiernicza	
Stara powłoka malarska	
Szpachla	
Wypełniacz	

Werkstoff		
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Materiały drewniane Minerały Minerały Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Płyta mineralna ○ Gips ○ Płyty gipsowo-włóknowe ● Lakier NC ● Lakier UV ● Lakier akrylowy ● Lakier UP ● Stara powłoka malarska ● Stara powłoka lakiernicza ● Wypełniacz ● Podkład ● Szpachla ● Lakier wodny ● Lakier PUR ● Tworzywa sztuczne ● Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki jumbo - Rolki papierowe - Rolki siafast
	Arkusz	- Półarkusz - Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki różne
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki samoprzylepne - Krążki różne

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka oscylacyjna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka delta
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Rolki
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Sztandarowy produkt do drewna, powłok lakierniczych i malarskich		
Copy:	1960 siarexx cut to uniwersalny i przekonujący pod każdym względem produkt do szlifowania ręcznego i szlifierkami ręcznymi przy zastosowaniach na drewnie i powłokach lakierniczych.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1848
		Tylna strona:	ID 1849
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 283 ID 283
		Przemysł meblarski:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 1661 ID 1660

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung