

Status:	Ok
Freigabe:	12.08.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Zakres granulacji (cały):	40-60
Podłoże:	Płótno Y
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	10 - bardzo wysoka	- siafast - sianet
Żywotność:	10 - bardzo długi	
Wykończenie:	6 - przeciętne	
Elastyczność:	1 - bardzo sztywna	
Siła nacisku:	10 - wysoka	

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Wysoka wydajność ścierna dzięki ziarnu ceramicznemu - Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej - Redukcja kosztów dzięki długiej żywotności

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie wykończeniowe z użyciem miękkich wałów kontaktowych - Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Profesjonalny produkt do zautomatyzowanego szlifowania taśmą
Copy:	Specjalistyczny materiał ścierny zapewniający wysoką wydajność ścierną i długą żywotność, a tym samym niskie koszty obróbki metali trudnych w obróbce. Produkty 2515 siabite gwarantują wyjątkową wydajność podczas gratowania, zbierania nadmiaru, wygładzania oraz wyrównywania niedoskonałości w przypadku stali wysokostopowych oraz innych trudnych w obróbce metali.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 489
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung