

Status:	Ok
Freigabe:	20.02.2023

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Zakres granulacji (cały):	24; 36; 40-80
Podłoże:	Y-Gewebe, Polyester
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	9 - wysoka

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Długa żywotność - Wysoka wydajność ścierna dzięki ziarnu ceramicznemu - Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej - Redukcja kosztów dzięki długiej żywotności

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal Stal nierdzewna ☐ Metal nieżelazny ☒ Stal ☒ Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem - Stosowanie środków ochrony słuchu

Kommunikation	
Claim:	Für eine sehr hohe Abtragsrate mit Premium-Qualität
Copy:	Der Profi für Edelstahl und andere Werkstoffe. Dank Hochleistungskeramikkorn und steifer Polyesterunterlage bietet die neue Serie siabite 2572 eine sehr hohe Abtragsrate und Standzeit.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 115384
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 115516

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung