

Status:	Ok
Freigabe:	05.05.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	60-220 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Siatka
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	4 - mało
Żywotność:	4 - niska
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	8 - elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Niewielki stopień zaklejania - Najdłuższa żywotność - Szlif maszynowy / przygotowanie powłok lakierniczych na powierzchniach - Bardzo dobry efekt szlifowania - Bardzo wysoka jakość obróbki w przypadku zastosowań lakierniczych

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern

Werkstoff															
Wykończenie wnętrz:	<table> <tr> <td>Drewno</td><td>● Twarde drewno</td></tr> <tr> <td>Drewno</td><td>● Miękkie drewno</td></tr> <tr> <td>Drewno</td><td>○ Drewno żywiczne</td></tr> <tr> <td>Lakiery</td><td>● Lakier PUR</td></tr> <tr> <td>Lakiery</td><td>○ Lakier UV</td></tr> <tr> <td>Lakiery</td><td>○ Lakier wodny</td></tr> <tr> <td>Płyty gipsowo-włóknowe</td><td>● Płyty gipsowo-włóknowe</td></tr> </table>	Drewno	● Twarde drewno	Drewno	● Miękkie drewno	Drewno	○ Drewno żywiczne	Lakiery	● Lakier PUR	Lakiery	○ Lakier UV	Lakiery	○ Lakier wodny	Płyty gipsowo-włóknowe	● Płyty gipsowo-włóknowe
Drewno	● Twarde drewno														
Drewno	● Miękkie drewno														
Drewno	○ Drewno żywiczne														
Lakiery	● Lakier PUR														
Lakiery	○ Lakier UV														
Lakiery	○ Lakier wodny														
Płyty gipsowo-włóknowe	● Płyty gipsowo-włóknowe														

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krążki	- Krążki różne

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka jednokrążkowa
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation			
Claim:	Precyzyjny szlif maszynowy		
Copy:	Do szlifu finalnego litego drewna, szlifowania przygotowawczego przed nałożeniem pierwszej i kolejnej warstwy lakieru oraz do szlifowania parkietu – 2790 sianet przekonuje niskim stopniem zaklejania i bardzo dobrym efektem szlifowania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 8057
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12288

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung