

Status:	Ok
Freigabe:	06.11.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Armatury, okucia, osprzęt Płyty

Produktprofil	
Typ ziarna::	Ziarno mieszane
Zakres granulacji (cały):	16; 24; 36-40; 60-120
Podłoże:	Płótno Y, bawełna P016 – P120 Płótno X P150 – P220
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	4 - sztywna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Długi okres użytkowania dzięki bardzo wytrzymałemu podłożu i zoptymalizowanej technologii nakładania nasypu - Wysoka wydajność ścierna przy obróbce twardego drewna w niskim zakresie granulacji - Łączenie taśmy odpowiednie do zastosowań
Przemysł meblarski:	- Długi okres użytkowania dzięki bardzo wytrzymałemu podłożu i zoptymalizowanej technologii nakładania nasypu - Wysoka wydajność ścierna przy obróbce twardego drewna w niskim zakresie granulacji - Łączenie taśmy odpowiednie do zastosowań

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- Szlifowanie nierówności
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wyrównujące wystających części w drewnie o przekroju czołowym - Szlifowanie powierzchni krawędzi i przylg - Szlif wstępny materiałów włóknistych i twardego drewna - Szlifowanie wstępne w produkcji parkietów i sklejki - Szlifowanie przygotowawcze w produkcji parkietów i sklejki - Szlifowanie wstępne klejonych płyt z litego drewna - Szlifowanie przygotowawcze klejonych płyt z litego drewna

Werkstoff		
Wykończenie wewnątrz:	Drewno Drewno Materiały drewniane Materiały mineralne	● Twarde drewno ● Miękkie drewno ○ Sklejka ● Materiały mineralne
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Materiały drewniane Tworzywa sztuczne	● Twarde drewno ● Miękkie drewno ● Sklejka ○ Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Arkusz	- Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatki różne
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Szlifierka taśmowa ręczna
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie powierzchni taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie krawędzi taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation

Claim:	Profesjonalny produkt do krawędzi, kształtów, litego drewna i parkietu		
Copy:	Jako specjalistyczny produkt do obróbki twardego drewna, klejonych płyt z litego drewna oraz do produkcji parkietów i sklejki, 2812 siaral x, posiadający wytrzymałe podłoże z płótna i odpowiednie do zastosowań łączenia, zapewnia wysoką jakość podczas szlifowania taśmą.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 7972 ID 7972
		Przemysł meblarski:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7611 ID 1667

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung