

Durum:	Tamam
Onay:	24.11.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Hazne Döküm, dövme Makineler, sistemler Boru ve profiller Damgalama parçaları, form degistirme parçaları Türbinler

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	36-40; 60-80; 120-150; 240; 320 FEPA P / ISO 6344
Taban:	X bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	5 - orta
Dayanım süresi:	6 - orta
Son kat:	7 - iyi
Esneklik:	5 - orta
Pres basıncı:	5 - orta

Avantajlar	
Metal işleme:	- Geniş uygulama alanı - Olağanüstü fiyat/performans oranı - Tüm metaller için universal ürün - Forma uyum sağlama becerisi yüksek, özellikle zor erişilebilir noktalarda - Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Çapak giderme - Pası ve boyayı giderme - Kaynak dikişi hazırlama - Kazıma - Renk değişimlerini giderme - Yüzey perdahı - Tesviye ve hataları düzleme

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller	● Alaşimsız / düşük alaşımlı çelik ○ Demir olmayan metal

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Mop zımpara	- Bez mop zımpara
	Bantlar	- Spiral bantlar

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Kalıpcı taşlama
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Islak zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Kulak tıkacı - Gözlük - Eldiven - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Alaşimsız ve demir olmayan metaller için güvenilir seri		
Kopya:	Stabil bez tabana sahip ekonomik zımpara malzemesi olarak 2923 sialoX alaşimsız çelikte ve demir olmayan metallerdeki en farklı uygulamalarda agresif bir son kat uygulama, iyi bir yırtılma mukavemeti ve son derece uzun bir dayanım süresi sunar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 8657
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12294

- Ana uygulama
- Yan uygulama