

Status:	Ok
Freigabe:	25.03.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	60-180 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno J, bawełna
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	7 - elastyczna
Siła nacisku:	
	- Niepełne pokrycie - siafast - TopTec

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Wysoka stabilność kształtu podczas szlifowania profili taśmą - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Długa żywotność podczas obróbki miękkich i żywicznych gatunków drewna - Do wałków pneumatycznych

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wstępne zaokrągleń i profili - Szlifowanie wykończeniowe elementów profilowanych - Szlifowanie profili, promień powyżej 10 mm - Szlifowanie wyrównujące krawędzi i wystających części

Werkstoff		
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Materiały drewniane Materiały drewniane Tworzywa sztuczne	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Sklejka ○ Płyta MDF ● Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płóciennne - Rolki jumbo
	Formatka	- Formatki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernne (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernne wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)
	Komponenty systemowe	- Poszetki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie profili taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie na wale, pneumatyczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie strukturyzátorem
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie metalu - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Do zaokrągleń i profili o promieniu 10 mm lub większym		
Copy:	Stabilność kształtu i dopasowanie do konturów oraz zaokrągleń ma ogromne znaczenie podczas szlifowania profili taśmą – właśnie pod tym kątem opracowaliśmy produkt 2933 jo siatur.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 297
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7616 ID 1675

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung