

Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	80-120; 180; 240-320; 400; 600
Podłoże:	Tkanina JJ
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	10 - bardzo dobre
Elastyczność:	9 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	6 - średnia

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej - Najlepsze dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy SCM - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)
	Komponenty systemowe	- Szpula plastikowa

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie na mokro
Zalecane szlifowanie:	- Podczas polerowania stali nierdzewnej zaleca się stosowanie smaru szlifierskiego
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Perfekcyjne wykończenie stali wysokostopowej



Kommunikation			
Copy:	Jako ekspert w obróbce profili i konturów powierzchni ze stali wysokostopowej oraz innych metali trudnych w obróbce, 2948 siatur jj zapewnia pierwszorzędną jakość wykończenia oraz doskonałą relację ceny do wydajności.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 5624
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung