

Durum:	Tamam
Onay:	22.11.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	

Ürün profili	
Kum tipi:	Kahverengi korindon
Kum aralığı (toplam):	80; 120 FEPA F / ISO 8486
Taban:	X bez, pamuklu
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	10 - çok iyi
Esneklik:	8 - Esnek
Pres basıncı:	3 - Az

Avantajlar	
Metal işleme:	- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş - Fırçalı valsler için uygundur - Metal ve paslanmaz malzemede universal olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Yapılandırma/Son kat

Malzeme	
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik
	● Çelik ● Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik (Inox)

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo
	Mop zımpara	- Bez kamalı mop zımpara - Bez saplı mop zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik

İletişim	
Lisans:	Flap zımpara disklerinin, silindirlerinin ve moplarının kullanılması için Jumbo makara
Kopya:	Jumbo makara 2988 siamet yüksek kalitede flap zımpara disklerinin, silindirlerinin ve moplarının kullanılması için gerekli optimum koşulları sağlar. Pamuk altlık ve kahverengi korindon sayesinde 2988 siamet çelik, paslanmaz çelik ve demir olmayan metal kullanımlarında yüksek kalitede bir son kat uygulamasını mümkün kılar.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Ön sayfa: ID
	Arka yüz: ID
	Uygulama görseli
	Metal işleme: ID 8075
	Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:	
	Ambalaj görseli:
	Ürün grup görseli: ID 12298

- Ana uygulama
- Yan uygulama