

Status:	Ok
Freigabe:	23.10.2020

Klassifizierung	Serie publiczne	
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne	
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski	
Weitere-Industrien:	Płyty Parkiet	



Produktprofil		
Typ ziarna::	Węglik krzemu	
Zakres granulacji (cały):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Kombinacja papier/płótno	
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny pełny	P036 – P100 P120 – P150
Spoivo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:		
Technologia:	TopTec	




Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka	- TopTec
Żywotność:	9 - bardzo długi	
Wykończenie:	9 - bardzo dobre	
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna	
Siła nacisku:	8 - mocny	

Vorteile	
Przemysł meblarski:	<ul style="list-style-type: none"> - Do kompletnego procesu szlifowania: od szlifowania kalibracyjnego do szlifowania wykończeniowego - Bardzo dobry efekt szlifowania dzięki stabilnemu podłożu - Bardzo długa żywotność - Ochrona materiału trzewika - Podłoże o bardzo wysokiej sztywności i wytrzymałości - Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrowanie - Szlifowanie przygotowawcze - Szlifowanie wykończeniowe - Szlif finalny płyt wiórowych, płyt MDF i płyt pilśniowych twardych - Szlif finalny płyt laminowanych (tylna strona) - Szlif finalny sklejki, płyt stolarskich i płyt z litego drewna

Werkstoff		
Przemysł meblarski:	Laminaty	○ Laminat HPL
	Materiały drewniane	● Płyta wiórowa
	Materiały drewniane	● Płyta MDF
	Materiały drewniane	● Płyta HDF
	Materiały drewniane	● Materiał drewnopochodny
	Materiały drewniane	○ Płyta mineralna
	Tworzywa sztuczne	○ Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne/papierowe - Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Drewno żywiczne - Wielokrotna wymiana taśm w urządzeniu - Nie nadaje się do prania
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Kombinacja łącząca najwyższą wydajność i optymalne wykończenie



Kommunikation			
Copy:	Zaawansowane technologicznie taśmy specjalistycznej serii 3708 siapan są optymalnym wyborem do szlifowania kalibracyjnego, przygotowawczego i wykończeniowego płyt ze sklejki, płyt stolarskich oraz desek z drewna klejonego i paneli.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 4826
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 12299	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung