

Durum:	Tamam
Onay:	05.08.2021

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Türbinler Makineler, sistemler

Ürün profili	
Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı (toplam):	36; 60-80; 120-150
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	1 - çok sert
Pres basıncı:	10 - yüksek

Avantajlar	
Metal işleme:	- Agresif zımparalama - Stabil fiber taban - Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Kaynak için hazırlık - Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme

Malzeme	
Metal işleme:	Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik
	● Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Diskler	- Fiber diskler

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Taşılama makinesi
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Alüminyum - Islak zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	- Agresif zımparalama için sert bir zımpara tabanı seçin - Yumuşak zımparalama için yumuşak bir zımpara tabanı seçin
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Paslanmaz çeliğin agresif zımparalaması için fiber disk		
Kopya:	Farklı uygulamalarda kullanılabilir paslanmaz çelik uzmanı olarak 4815 siacut fiber diskleri: Çapak atma ve kanar kırmadan bronz civataların işlenmesine kadar olan temizleme çalışmaları için. Soğutucu etkin maddeler renk solmalarının minimum seviyede tutulmasını sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 5617
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 6107

- Ana uygulama
- Yan uygulama