

Durum:	Tamam
Onay:	01.02.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Saat ve mücevherat Tıbbi cihazlar Merdane ve silindirler Motorlar, tahrikler Fiber optik

Ürün profili	
Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı (toplam):	Micron
Taban:	Polyester film
Püskürtme şekli:	karışık
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	10 - çok uzun
Son kat:	10 - çok iyi
Esneklik:	9 - çok esnek
Pres basıncı:	3 - Az
	- microtec

Avantajlar	
Metal işleme:	- Optik performansta iyileşme - Yapışma tamamlandığında ışık aktarımının maksimizasyonu - Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi - Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için - Kullanım süresi maksimizasyonu - Sabit performanslı kros zımparalama

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Seramik ve fiberoptik kablolar için son kat - Sert çelik silindir için son kat - Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat - Numunelerde son kat (metalürji)

Malzeme

Metal işleme:

Üretim biçimleri

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Film zımpara ruloları
	Tabaka	- Standart tabaka
	Diskler	- Çeşitli diskler

Kullanım alanları

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Kenarlar için elle zımparalama
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Bant- finiş
	Sabit makineli zımparalama	Fiberoptik polisaj makinesi
	Sabit makineli zımparalama	Tabla zımparalama ve parlatma makinesi
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
Zımparalama:	Islak zımparalama, Kuru zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	Sertleştirilmiş çelik silindirler, plazma seramik ve volfram karbür silindir yüzeylerdeki tutarlı son katlar için
---------	---

İletişim			
Kopya:	Düzleştirici seri 5230 microtec özellikle sertleştirilmiş çelik silindirlerin ve kaplanmış silindirlerin (plazma seramik / volfram karbür) işlenmesi için uygundur. Fiberglas çekirdekli seramik halkaların işlenmesi sırasında da 5230 microtec sabit ve yeniden işlenebilir bir yüzey kalitesi sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 533
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 7637

- Ana uygulama
- Yan uygulama