

Durum:	Tamam
Onay:	14.09.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Saat ve mücevherat Tibbi cihazlar Merdane ve silindirler Motorlar, tahrikler

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	
Taban:	Kaydırmaz katmanlı polyester folyo
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	10 - çok iyi
Esneklik:	7 - Esnek
Pres basıncı:	3 - Az
	- microtec

Avantajlar	
Metal işleme:	- Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için - Kullanım süresi maksimizasyonu - Sabit performanslı kros zımparalama - Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi - Sulu veya kuru olarak kullanılabilir, ayrıca soğutma maddesine karşı dayanıklıdır - Hassas yüzeylerin perdahlanması için çok kesin biçimde kalibre edilmiş kum

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Eksantrik mili için son kat - Krank miller için son kat - Direksiyon parçaları ; tampon parçaları, subap ; hidrolik ürünleri ; pnömatik parçaları ve rulmanlar için son kat - Numunelerde son kat (metalürji) - Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	• Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik • Demir olmayan metal • Paslanmaz çelik
---------------	--	--

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Film zımpara ruloları
	Tabaka	- Standart tabaka
	Diskler	- Kendinden yapışkanlı diskler
	Bantlar	- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Sabit makineli zımparalama	Bant- finiş
	Sabit makineli zımparalama	Tabla zımparalama ve parlatma makinesi
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	Araç ve makine üretimi için sıkıştırma pabucu uygulamalarında sabit son kat
---------	---

İletişim			
Kopya:	Kumlama serisi 5962 microtec, kaydırmaz tabanlı polyester altlığı ve tam yapay reçine bağlantısı bulunan alüminyum oksit bir son kat uygulama ürünüdür. Bu ürün ile yeniden işlenebilir yüzeyler ve hassas yapı parçalarına yönelik tanımlı toleranslar (örneğin krank milleri ve kam milleri) elde edilebilir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 913
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 7637

- Ana uygulama
- Yan uygulama