

Status:	Ok
Freigabe:	13.09.2023

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Motoryzacja
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund Węglik krzemu very fine ultrafine
Zakres granulacji (cały):	
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	2 - lekki

Vorteile	
Motoryzacja:	- Wysoka elastyczność i łatwość dopasowania się do kształtu materiału - Równomierny efekt szlifowania dzięki stałej granulacji - Długa żywotność - Stosowanie na mokro i na sucho - Niewielki stopień zaklejania - Niewielki stopień wykruszania ziarna

Anwendungen	
Motoryzacja:	- Matowanie nowych i fabrycznie nałożonych podkładów - Matowanie miejsc trudno dostępnych - Matowanie lakierów przed ostatecznym lakierowaniem

Werkstoff		
Motoryzacja:	Lakiery Lakiery Metale Podkłady Powłoki malarskie Tworzywa sztuczne	● Powłoka lakiernicza ● Stara powłoka lakiernicza ● Aluminium ● Podkład ● Kolor ● Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Formatka	- Formatka siafleece

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Idealna elastyczność gwarantująca idealne wykończenie powierzchni
Copy:	6711 siafleece flex to produkt przeznaczony do przeszlifowania wyjątkowo trudno dostępnych miejsc. Produkt jest bardzo elastyczny i udowadnia swoją przydatność np. podczas matowania nowych części, podkładów fabrycznych oraz powłok lakierniczych przed ostatecznym lakierowaniem.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Motoryzacja:	ID 190
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		ID 116828
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung